

Светодиодные прожекторы FloodLight

Компания **Arlight** представляет серию компактных светодиодных прожекторов **FloodLight** мощностью 10W, 30W, 50W, 70W. Прожекторы **FloodLight** широко используются для архитектурной подсветки зданий, освещения территории участков, а так же как осветитель в бытовых целях.

Корпус прожекторов выполнен из алюминиевого сплава, что обеспечивает одновременную защиту конструкции от внешних воздействий и достаточный теплоотвод от мощного светодиода. Сам светодиод закрыт закаленным стеклом толщиной 4мм. Степень защиты прожекторов IP65 – защита от дождя и пыли. Напряжение питания DC 24V или AC 220V. Цвет свечения белый или теплый белый.

Гарантия на прожекторы **FloodLight** 1 год.



AR-FL-10W-220V White AR-FL-10W-24VDC White

013220
Белый

013222
Белый

Мощность: 10Вт
Световой поток: 543-692лм
Напряжение питания: AC220V/DC24V
Угол: 120°x60°
Размер: 114x88x104мм
Вес: 0,56кг



AR-FL-30W-220V Warm White AR-FL-30W-220V White

013219
Теплый Белый

013216
Белый

Мощность: 30Вт
Световой поток: 1190-1722лм
Напряжение питания: AC220V
Угол: 120°x60°
Размер: 226x186x150мм
Вес: 2кг



AR-FL-50W-220V Warm White AR-FL-50W-220V White

013229
Теплый Белый

013218
Белый

Мощность: 50Вт
Световой поток: 1803-2232лм
Напряжение питания: AC220V
Угол: 120°x60°
Размер: 287x237x180мм
Вес: 3кг



AR-FL-70W-220V Warm White AR-FL-70W-220V White

013231
Теплый Белый

013228
Белый

Мощность: 70Вт
Световой поток: 6450лм
Напряжение питания: AC220V
Угол: 120°x60°
Размер: 366x287x118мм
Вес: 3кг

Россия, г.Москва

1-й Митинский пер., 15

тел. (495) 797-34-52

тел. (495) 926-56-50

группа компаний
ransistor

sales@transistor.ru

www.transistor.ru

www.arlight.ru

www.haitaik.ru