

СВЕТИЛЬНИКИ SP-FITO-HANG

ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Подвесной светодиодный фитосветильник предназначен для искусственного освещения растений в условиях недостаточной или отсутствующей естественной освещенности.

ОСОБЕННОСТИ

➤ Светильник оснащен светодиодами, излучающими свет в узконаправленном спектральном диапазоне, наиболее эффективном для фотосинтетической активности растений.

➤ Может применяться как в домашних условиях, так и в профессиональных тепличных хозяйствах.

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	056264
Напряжение питания	AC 230 В
Мощность, потребляемая от сети DC 230 В	132 Вт
Климатическое исполнение	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи	CRI>85
Угол излучения	60°
Степень пылевлагозащиты	IP65
Тип монтажа	Подвесной
Длина подвеса	400 мм
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30... +45 °C

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Установите монтажную планку светильника на верхнюю балку теплицы. Перекиньте монтажную планку через верхнюю часть балки.
- Закрепите светильник на установленной монтажной планке винтами из комплекта поставки.
- Присоедините провод питания светильника к обесточенной сети AC 230 В. Соблюдайте маркировку проводов при подключении: коричневый — L, фаза; синий — N, нейтраль; зеленый — PE, защитное заземление.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.